

Dėkojame, kad išsirinkote mūsų grindų lentas. Norint, kad įsigytos lentos Jums tarnautų kuo ilgiau, prieš grindų klojimą ir naudojimą prašome susipažinti su pateikta informacija ir garantijos sąlygomis.

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO, GARANTIJOS TAISYKLĖS.

„SWISS KRONO“ laminuotos grindų lentos skirtos naudoti kaip grindų apdailos medžiaga gyvenamosiose ir visuomeninės paskirties patalpose, kurioms būdingos nekintančios aplinkos sąlygos. Optimalios sąlygos: 18 – 22°C temperatūra, santykinė oro drėgmė 40 – 65%.

1. Laminuotų grindų lentų negalima kloti patalpose, kuriose santykinė oro drėgmė viršija 65%, t.y. vonios kambariuose, saunose, skalbyklose, ir pan.
2. SWISS KRONO laminuotos grindų lentos gali būti montuojamos patalpose, kuriose yra vandens arba elektrinių grindų šildymo sistema (žr. skyrių PANELIŲ MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS ESANT GRINDŲ ŠILDYMU).
3. SWISS KRONO laminuotos grindų lentos turi šias abrazyvines klases: AC3, AC4, AC5, AC6.
 - AC3 abrazyvinės klasės grindų lentos skirtos naudoti sausose kambariuose, kuriuose vyksta mažai judėjimo (pvz., miegamuosiuose ir įeinamose spintose). AC3 dilimo klasės laminuotų grindų lentos neturėtų būti naudojamos viešose ar komercinėse patalpose.
 - AC4 abrazyvinės klasės grindų lentos yra skirtos naudoti sausose gyvenamosiose patalpose, kuriose vyksta vidutinis judėjimas (pvz., vaikų kambariuose, svetainėse, virtuvėse, biuruose), ir viešose patalpose, kuriose yra mažas judėjimas.
 - AC5 abrazyvinės klasės grindų lentos yra skirtos naudoti visose sausose gyvenamosiose patalpose (pvz., gyvenamosiose patalpose, koridoriuose, virtuvėse, namų darbo kambariuose) ir viešose patalpose, kuriose vyksta vidutinis judėjimas (pvz., viešbučių kambariuose, parduotuvėse, kuriose yra vidutinis judėjimas ir kt., išskyrus šokių sales, sporto sales ir kt.).
 - AC6 abrazyvinės klasės grindų lentos yra skirtos naudoti visose sausose gyvenamosiose patalpose, kuriose yra didelis judėjimo intensyvumas (pvz., salėse, koridoriuose), ir komercinėse patalpose, kuriose yra didelis judėjimas (pvz., viešbučiuose, konferencijų salėse, parduotuvėse, esančiose prekybos centruose ir kt.).
4. Grindlentes reikia kloti laikantis montavimo vidaus patalpose, kurios žiemos metu bus šildomos iki kambario temperatūros, instrukcijos (montavimo instrukcija pateikiama prie grindlenčių dėžės pridėtoje arba kartotinės pakuotės apatinėje dalyje (ant dugno) esančioje etiketėje).
5. Klojant laminuotas grindis, reikalingi šie įrankiai ir medžiagos:
 - sertifikuota nuo garų apsauganti polietileninė plėvelė $\geq 0,2$ mm,
 - išlyginamasis grindų paklotas, skirtas kloti po „plaukiojančiomis“ grindimis, pvz.: išlyginamosios putos (iki 3mm storio), pakloto plokštės
 - montavimo rinkinys (specialus kablys, kompensaciniai pleištai),
 - pjūklas su smulkiais dantukais,
 - gulsčiukas, ne mažesnio kaip 1,5m ilgio,
 - pieštukas, liniuotė, matas, drėgmei atspari lipni juosta,
 - grindjuostės SWISS KRONO su tvirtinimo ir apdailos detalėmis.
6. Laminuotų grindų pagrindas turi būti plokščias, sausas, stabilus, švarus ir lygus (pagrindo nelygumai negali viršyti 2 mm vieno tiesinio metro atkarpoje). Ant tokiu būdu paruošto pagrindo reikia pakloti sertifikuotą mažiausiai 0,2 mm storio nuo garų apsaugančią polietileninę plėvelę. Plėvelės sluoksniai turi būti užleisti vienas ant kito (apie 15 cm) ir suklijuoti drėgmei atsparia lipnia juosta. Nuo garų apsaugančią plėvelę taip pat reikia naudoti grindlentes klojant ant vandeninio grindų šildymo. Prie sienų plėvelę reikia užlenkti į viršų iki viršutinio grindjuostės

linijos krašto. Po to klojamas išlyginamasis paklotas. Nuo garų apsauganti polietileninė plėvelė turi būti sulankstyta virš sienos virš montuojamos grindų dangos lygio. Ant 0,2 mm PE plėvelės reikia uždėti išlyginamąjį gruntą. Arba galima naudoti integruotus apatinius sluoksnius, sudarytus iš nuo garų apsaugančios polietileninės plėvelės ir išlyginamojo sluoksnio. Klojimo metu, prašome vadovautis naudojamų paklotų gamintojo rekomendacijomis.

7. Neišpakuotas grindlentes prieš grindų klojimą reikia 48 valandas palaikyti patalpoje, naudojimo sąlygomis (temperatūra turi būti ne mažesnė nei 16°C, oro drėgmė 40 - 65%).
8. Rekomenduojame patikrinti grindlentes (prieš montavimą ir montavimo metu), ar nėra kokių nors mechaninių gedimų ir paviršiaus defektų. Montavimo metu svarbu užtikrinti gerą grindų apšvietimą.
9. Taisyklingai sumontuotos grindų lentos sudaro vadinamąsias „plaukiojančias grindis“, todėl jų negalima pritvirtinti (klijuoti, prikalti, prispausti labai sunkiais baldais ir pan.) prie sienų ir kitų pastato konstrukcijos elementų. Išimtis yra grindų lentos, montuojamos ant laiptų.
10. Norint pasiekti optimalų vizualinį efektą, grindlentes reikia kloti išilgai pagrindinio šviesos šaltinio spindulių (statmenai langų atžvilgiu). Kiekvieną grindų raštą sudaro 8-12 skirtingų lentų. Siekiant užtikrinti optimalią sumontuotų grindų išvaizdą, gamintojas rekomenduoja prieš montuojant iš anksto pasirinkti lentas arba pakaitomis išdėstyti lentas iš mažiausiai 4 pakuočių.
11. Atkreipkite dėmesį, kad laminuotos grindų lentos imituoja natūralios medienos raštą ir, kaip ir medis, gali skirtis viena nuo kitos savo netaisyklingu raštu ir jo atspalviu, taip pat įvairiu formų ir spalvų mazgų atžvilgiu. Šie skirtumai nėra laminuotų lentų trūkumai.
12. Grindų lentos keičia savo dydį, esant temperatūros ir oro drėgmės poveikiui. Todėl tarp grindų ir visų fiksuotų pastato konstrukcijos elementų (stulpų, slenksčių, balkono durų, vamzdžių, sienų, rėmų ir pan.) ir praėjimuose tarp patalpų turėtų būti palikti 10 mm išsiplėtimo tarpai. Dėl to montavimo metu galima naudoti tarpiklius. DĖL **AQUA ZERO** TECHNOLOGIJOS SWISS KRONO VANDENIUI ATSPARIOS GRINDŲ LENTOS GALI BŪTI MONTUOJAMOS BE PAPILDOMO IŠPLĖTIMO TARP KAMBARIŲ PRAĖJIMŲ, KURIE TURI BENDRĄ PAVIRŠIŲ, PAMINĖTĄ 13 PUNKTE IR ESANT TOKIOMS PAT TEMPERATŪROS IR DRĖGMĖS SĄLYGOMS JUNGIAMUOSIUOSE KAMBARIUOSE.
13. Klojant 6-10mm storio grindlentes patalpose ilgesnėse kaip 8 m, platesnėse kaip 6 m, siūloma numatyti papildomus 1 – 2 cm pločio kompensacinius tarpus proporcingiaiose grindų atkarpose. Tarpai uždengiami specialiomis juostelėmis. Juostelių negalima prie lentų prikalti, privežti arba priklijuoti. 12mm storio grindlentes galima kloti be papildomų kompensacinių tarpų 12m ir 12m plote. **Aqua Zero** grindlentės, turinčios 10 mm storio Aqua Pearl užraktu gali būti montuojamos ant 10x10 m didžiausio paviršiaus be papildomų prailginimo tarpų.
14. Prieš pradėdami kloti lentas, apskaičiuokite paskutinės lentų eilės plotį. Jis negali būti mažesnis nei 50 mm. Jei eilės plotis yra mažesnis, reikia atitinkamai nupjauti pirmąją grindlenčių eilę, nuo kurios pradėdama kloti.
15. Laminuotų grindų priežiūra: pašalinkite nešvarumus šepėčiu arba dulkių siurbliu, naudodami šepetėlį kaip priedą. Taip pat galite išvalyti grindis drėgna (ne šlapia) šluoste (plokščia šluoste) su laminato priežiūros priemonėmis. Jokiu būdu negalima purkšti lentų vandeniu, naudoti vaško ar aliejaus turinčias priemones, naudoti garus, valymo lakus ir miltelius, stiprius tirpiklius ir koncentruotus ploviklius. Valant laminuotas lentas **Aqua Zero**, leidžiama naudoti garinę šluostę, skirtą naudoti namuose ir šlapiam valymui. Neleisti vandeniui prasiskverbti po plokštėmis per išsiplėtimo tarpus aplink sienas.
16. SVARBU! Ant lentų išsiliejęs vanduo turi būti nedelsiant pašalintas. Vanduo, patekęs ant **Aqua Zero** vandeniui atsparių lentų, turi būti pašalintas per 24 valandas nuo išsiliejimo.

17. Po kėdžių, stalų ir kitų baldų kojelėmis reikia pritvirtinti veltinio gabaliukus, kuriuos reikia valyti. Neapsaugotų baldų negalima stumti po grindų paviršių.
18. Baldai su ratukais, pagamintais iš plastiko ar metalo, be tinkamų apsauginių kilimėlių, gadina grindis ir tokiu atveju negalima teikti pretenzijos. Guminiai ratukai turi būti reguliariai naudojami ir valomi.
19. Atsiminkite, laminuotos grindų lentos atvaizduoja natūralios medienos piešinį, todėl jų atspalviai, rievės ir jų pasikartojimas bei šakų žymių formos ir spalvos gali skirtis kaip ir natūralaus medžio. Šie skirtumai nėra laminuotų grindlenčių defektas.
20. Leidžiami normoje EN 13329 numatyti grindų lentų aukščių skirtumai: daugiausiai 0,15 mm, tarpai tarp lentų: daugiausiai 0,20 mm.
21. Frezuotas technologinis profilis, kuris gali būti ant grindlentės apatinio paviršiaus, neturi įtakos gaminio atsparumo rodikliams ir naudojimo savybėms.
22. Gamintojas rekomenduoja išsaugoti du įsigytų grindlenčių pavyzdžius (po vieną abiejų grindlentės galų atkarpą, apie 20 cm ilgio ir lentos pločio) tam, kad pareiškus pretenziją, galima būtų atlikti kontrolinį tyrimą.
23. Daugiau informacijos apie laminuotas grindis, jų priežiūrą ir klojimą (įskaitant klojimą ant šildomų grindų sistemos) rasite gamintojo interneto tinklalapyje: www.swisskrono.pl
24. **AQUA ZERO** laminuotos grindys yra atsparios vandeniui. SWISS KRONO **AQUA ZERO** lentų atsparumą vandeniui mes apibrėžiame kaip atitinkančius NALFA testo reikalavimus („NALFA Laminate Surface Test - Assembled Joint by American Laminate Panel Manufacturers Agency“). Swiss Krono **Aqua Zero** atsparumas vandeniui netaikomas lentoms, naudojamoms lauke ir sugadinus vandeniui dėl netinkamo laminato grindų klojimo, esant potvyniui dėl audros, potvynio ar kito gamtos reiškinių, įtrūkimų (nuotėkio) vandens įrenginiuose, netinkamos sanitarinių įrenginių priežiūros ir drėgmės, veikiančios grindis iš apačios.

GRINDLENČIŲ MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS ESANT ŠILDOMOMS GRINDIMS

SWISS KRONO laminuotos grindų lentos gali būti klojamos patalpose, kuriose yra sumontuotos vandens arba elektrinės grindų šildymo sistemos. Būtina sąlyga montuojant grindų šildymo sistemą yra užtikrinti tolygų temperatūros pasiskirstymą visame grindų plote ir galimybę jį reguliuoti plokščių gamintojo rekomenduojamame temperatūros diapazone naudojant grindinį šildymą.

Dėl besikeičiančių patalpų temperatūros ir drėgmės sąlygų esant šildomoms grindims, kurios turi įtakos linijiniam laminato grindų išsiplėtimui, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas teisingam montavimui ir reikiamų išsiplėtimo tarpų išlaikymui, kaip nurodyta 12 punkte apie montavimo taisykles.

Prieš klojant grindlentes laikantis „Surinkimo ir naudojimo taisyklių“. Įrengtas grindų šildymas turi atitikti šias sąlygas:

1) Grindų drėgmė, pamatuota higrometru, neturi viršyti:

- cemento grindims 2%;
- anhidritinėms grindims 0,5%.

2) Kad per visą jų tarnavimo laiką drėgmė nepatektų į grindų plokštes, prieš tai grindys turi būti pašildytos ir išdžiovintos. Tai turėtų būti daroma nepriklausomai nuo sezono. Norėdami patikrinti grindų džiūvimą, galite naudoti nuo garų apsaugančią barjerinę plėvelę, kurios matmenys yra 50x50 cm. Plėvelė turi būti patiستا keliose vietose ant nuvalyto paviršiaus, o kraštus reikia sandariai priklijuoti prie pagrindo drėgmei atsparia juostele. Lentų montavimą galima pradėti tik tuo atveju, jei po 48 valandų plėvelė neužsitraukė ir lyginimo kraštas nepakeitė spalvos. Jei testas neigiamas, džiovinimo procesą reikia pakartoti.

3) Montuojant lentas oro temperatūra turi būti 18 - 22°C.

4) Jei šildymo sezono metu pradedamas šildyti pirmasis aukštas, o šildymo veikimo metu keičiami šildymo temperatūros nustatymai, būtina laikytis nurodymų, kad šildymo

sistemos temperatūra palaipsniui būtų didinama arba mažinama 5°C per dieną, kol bus pasiekta numatoma temperatūra. Atkreipkite dėmesį, kad pagal gamintojo rekomendacijas didžiausia laminuotų grindų paviršiaus temperatūra neturi viršyti 27°C.

5) Esant elektrinei grindų šildymo sistemai, yra didesnė greito temperatūros kilimo rizika, kuri neigiamai gali paveikti įrengtų grindlenčių fizines ir mechanines savybes. Tokios situacijos nepasitaiko su vandens šildymo sistema, kuri užtikrina laipsnišką grindų temperatūros kilimą. Rinkdamiesi elektrinę grindų šildymo sistemą įsitikinkite, kad joje yra termostatas, leidžiantis palaipsniui reguliuoti šildymo temperatūrą (žr. 4 punktą).

"SWISS KRONO" GRINDLENČIŲ GARANTIJA

1. Garantijos objektas

1.1. SWISS KRONO sp. z o.o., registracijos adresas Žary, 68-200, ul. Serbska 56, gamintojas, garantuoja laminuotų grindlenčių atsparumą nusitrynimui.

Gamintojas garantuoja, kad laminuotų grindų raštas (piešinys) nenusitryns didesniame nei 1 cm² plote ant vienos lentos, jei bus naudojamas pagal paskirtį ir laikantis aukščiau išdėstytų "Montavimo ir naudojimo, garantijos taisyklių".

1.2. Priklausomai nuo AC atsparumo nusitrynimui klasės (pagal EN 13329) garantijos laikotarpis nuo pirkimo datos yra atitinkamai:

- grindų lentos AC3 - 10 metų gyvenamosiose patalpose;
- grindų lentos AC4 - gyvenamosiose patalpose 15 metų (KRONOPOL PLATINIUM FLOORS grindys 20 metų), visuomeninės paskirties patalpose 5 metai;
- grindų lentos AC5 - gyvenamosiose patalpose 30 metų, visuomeninės paskirties patalpose 8 metai.
- grindų lentos AC6 - gyvenamosiose patalpose 40 metų, visuomeninės paskirties pastatuose 8 metai.

1.3. Garantijos teikėjas atsako tik už gedimus, atsiradusius dėl laminuotų grindlenčių gamybos defektų. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems dėl kitų priežasčių, įskaitant mechaninius defektus ir defektus, atsiradusius dėl netinkamo lentų montavimo, naudojimo ne pagal paskirtį arba naudojimo, nesilaikant "Montavimo ir naudojimo, garantijos taisyklių".

1.4. Grindlenčių kraštų nusitrynimams garantija netaikoma.

2. Garantinio reikalavimo pateikiamas

2.1. Nustatęs grindlenčių defektus, pirkėjas pateikia pretenziją grindlenčių pirkimo vietoje, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo defekto aptikimo dienos.

2.2. Pretenziją reikia pateikti raštu. Joje turi būti nurodytas skundžiamų grindlenčių dekoras (rašto pavadinimas arba nr.), identifikavimo numeris (atspausdintas grindlentės apatinėje dalyje), naudojimo vieta bei būtina pretenziją pagrįsti ir nurodyti vieną iš 3.2. punkte minėtų reikalavimų.

2.3. Prie rašto reikia pridėti grindlenčių pirkimo įrodymo kopiją, jei įmanoma nuotraukas, aiškiai nurodančias defektą.

2.4. Gamintojas rekomenduoja išsaugoti du įsigytų grindlenčių pavyzdžius (po vieną abiejų grindlentės galų atkarpą, apie 20 cm ilgio ir lentos pločio) tam, kad pareiškus pretenziją, galima būtų atlikti kontrolinį tyrimą

3. Skundų nagrinėjimas

3.1. Norėdamas patikrinti garantinio aptarnavimo reikalavimo pagrįstumą, gamintojas (garantijos teikėjas) turi teisę, pirkėjo sutikimu, naudojimo vietoje atlikti grindų apžiūrą.

3.2. Jeigu garantinio aptarnavimo reikalavimas yra pagrįstas, garantijos teikėjas įsipareigoja pakeisti grindlentes su defektu į grindlentes be defekto, arba sumažinti kainą proporcingai nustatytam defektui.

3.3 Jeigu negalima pasiūlyti identiškų įsigytoms grindlentėms, pirkėjas turi teisę laisvai išsirinkti grindlentes iš aktualaus „SWISS KRONO“ pasiūlymo, atsižvelgdamas į skirtumą tarp sumkėtos kainos ir išsirinktų grindlenčių kainos.

3.4. Skundo nagrinėjimo terminas yra 30 dienų.

Garantija nepanaikina, neapriboja, nesustabdo Pirkėjo teisių pagal parduotos prekės defektams taikomos garantijos taisyklės.